TEGERA® 130A

Жаропрочные перчатки для сварочных работ, без подкладки, 0,7-0,8 mm лицевая козья кожа, Cat. II, цвет белый/желтый, выдерживают температуру до 100°C, усиление указательного пальца, усиление швов, для выполнения работ различной сложности

СВОЙСТВА Высокий уровень защиты, хорошая чувствительность кончиков пальцев, эластичные, длительный срок эксплуатации, хорошая посадка

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (EC) 6, 7, 8, 9, 10, 11

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 3111X

EN 407:2004 412X4X | EN 12477:2001 + A1:2005 | Type B | EN 1149-2:1997 R:11,09x10⁶Ω

www.ejendals.com

TEGERA® 130A

Жаропрочные перчатки для сварочных работ, без подкладки, 0,7-0,8 mm лицевая козья кожа, Cat. II, цвет белый/желтый, выдерживают температуру до 100°C, усиление указательного пальца, усиление швов, для выполнения работ различной сложности

СВОЙСТВА Высокий уровень защиты, хорошая чувствительность кончиков пальцев, эластичные, длительный срок эксплуатации, хорошая посадка

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (EC) 6, 7, 8, 9, 10, 11

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 3111X

EN 407:2004 412X4X | EN 12477:2001 + A1:2005 | Type B | EN 1149-2:1997 R:11,09x10⁶Ω

www.ejendals.com

TEGERA® 130A

Жаропрочные перчатки для сварочных работ, без подкладки, 0,7-0,8 mm лицевая козья кожа, Cat. II, цвет белый/желтый, выдерживают температуру до 100°C, усиление указательного пальца, усиление швов, для выполнения работ различной сложности

СВОЙСТВА Высокий уровень защиты, хорошая чувствительность кончиков пальцев, эластичные, длительный срок эксплуатации, хорошая посадка

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (EC) 6, 7, 8, 9, 10, 11

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 3111X

EN 407:2004 412X4X | EN 12477:2001 + A1:2005 | Type B | EN 1149-2:1997 R:11,09x10⁶Ω

www.ejendals.com

TEGERA® 130A

Жаропрочные перчатки для сварочных работ, без подкладки, 0,7-0,8 mm лицевая козья кожа, Cat. II, цвет белый/желтый, выдерживают температуру до 100°C, усиление указательного пальца, усиление швов, для выполнения работ различной сложности

СВОЙСТВА Высокий уровень защиты, хорошая чувствительность кончиков пальцев, эластичные, длительный срок эксплуатации, хорошая посадка

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (EC) 6, 7, 8, 9, 10, 11

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 3111X

EN 407:2004 412X4X | EN 12477:2001 + A1:2005 | Type B | EN 1149-2:1997 R:11,09x10⁶Ω

www.ejendals.com

TEGERA® 130A

Жаропрочные перчатки для сварочных работ, без подкладки, 0,7-0,8 mm лицевая козья кожа, Cat. II, цвет белый/желтый, выдерживают температуру до 100°C, усиление указательного пальца, усиление швов, для выполнения работ различной сложности

СВОЙСТВА Высокий уровень защиты, хорошая чувствительность кончиков пальцев, эластичные, длительный срок эксплуатации, хорошая посадка

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (EC) 6, 7, 8, 9, 10, 11

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 3111X

EN 407:2004 412X4X | EN 12477:2001 + A1:2005 | Type B | EN 1149-2:1997 R:11,09x10⁶Ω

www.ejendals.com

TEGERA® 130A

Жаропрочные перчатки для сварочных работ, без подкладки, 0,7-0,8 mm лицевая козья кожа, Cat. II, цвет белый/желтый, выдерживают температуру до 100°C, усиление указательного пальца, усиление швов, для выполнения работ различной сложности

СВОЙСТВА Высокий уровень защиты, хорошая чувствительность кончиков пальцев, эластичные, длительный срок эксплуатации, хорошая посадка

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (EC) 6, 7, 8, 9, 10, 11

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 3111X

EN 407:2004 412X4X | EN 12477:2001 + A1:2005 | Type B | EN 1149-2:1997 R:11,09x10⁶Ω

www.ejendals.com

TEGERA® 130A

Жаропрочные перчатки для сварочных работ, без подкладки, 0,7-0,8 mm лицевая козья кожа, Cat. II, цвет белый/желтый, выдерживают температуру до 100°C, усиление указательного пальца, усиление швов, для выполнения работ различной сложности

СВОЙСТВА Высокий уровень защиты, хорошая чувствительность кончиков пальцев, эластичные, длительный срок эксплуатации, хорошая посадка

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (EC) 6, 7, 8, 9, 10, 11

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 3111X

EN 407:2004 412X4X | EN 12477:2001 + A1:2005 | Type B | EN 1149-2:1997 R:11,09x10⁶Ω

www.ejendals.com

TEGERA® 130A

Жаропрочные перчатки для сварочных работ, без подкладки, 0,7-0,8 mm лицевая козья кожа, Cat. II, цвет белый/желтый, выдерживают температуру до 100°C, усиление указательного пальца, усиление швов, для выполнения работ различной сложности

СВОЙСТВА Высокий уровень защиты, хорошая чувствительность кончиков пальцев, эластичные, длительный срок эксплуатации, хорошая посадка

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (EC) 6, 7, 8, 9, 10, 11

Cat. II | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 388:2016 3111X

EN 407:2004 412X4X | EN 12477:2001 + A1:2005 | Type B | EN 1149-2:1997 R:11,09x10⁶Ω

www.ejendals.com