



JALAS® 1278 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO HI

СВОЙСТВА Наивысший уровень защиты, отличное сцепление, отличная посадка, чрезвычайно удобные, отличные амортизационные свойства

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ Вне помещений, внутри помещений, для круглогодичного использования, при наличии поверхностей с повышенными температурами, среда с риском прокола подошвы, при работе с маслами и смазками, в условиях общепроизводственных загрязнений, в сложных условиях

ХАРАКТЕРИСТИКИ Усиление носка обуви ProNose, жаропрочная подошва,

маслостойкая подошва, поддержка пятки из термополиуретана, язычок-клапан, мягкий верхний кант из пеноматериала с эффектом памяти, застежка Boa®, поддержка лодыжки, петли для шнурков, водоотталкивающие, эргономическая форма, двойная зона амортизации, соответствует требованиям стандарта IEC 61340-5-1 (ESD)

МАТЕРИАЛ ВЕРХА Покрытая полиуретаном кожа

МАТЕРИАЛ ПЛАТФОРМЫ Межподошва выполнена из полиуретана, подошва из резины

СТЕЛЬКА FX2 Supreme

КОЛОДКА Стандартная

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (ЕС) 35-48

Sym_JALAS® SUPREME# SOA®

CE EAC



Подносок из композитного материала



Усиление носка обуви ProNose



Антипрокольная стелька из стали



Система амортизации Ergothan



Жаропрочная подошва



Антистатические свойства



Водоотталкивающие



Защита от электростатического разряда



Маслостойкая подошва



JALAS® 1278 HEAVY DUTY

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO HI

СВОЙСТВА Наивысший уровень защиты, отличное сцепление, отличная посадка, чрезвычайно удобные, отличные амортизационные свойства

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ Вне помещений, внутри помещений, для круглогодичного использования, при наличии поверхностей с повышенными температурами, среда с риском прокола подошвы, при работе с маслами и смазками, в условиях общепроизводственных загрязнений, в сложных условиях

ХАРАКТЕРИСТИКИ Усиление носка обуви ProNose, жаропрочная подошва,

маслостойкая подошва, поддержка пятки из термополиуретана, язычок-клапан, мягкий верхний кант из пеноматериала с эффектом памяти, застежка Boa®, поддержка лодыжки, петли для шнурков, водоотталкивающие, эргономическая форма, двойная зона амортизации, соответствует требованиям стандарта IEC 61340-5-1 (ESD)

МАТЕРИАЛ ВЕРХА Покрытая полиуретаном кожа

МАТЕРИАЛ ПЛАТФОРМЫ Межподошва выполнена из полиуретана, подошва из резины

СТЕЛЬКА FX2 Supreme

КОЛОДКА Стандартная

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (ЕС) 35-48

Sym_JALAS® SUPREME# SOA®

CE EAC



Подносок из композитного материала



Усиление носка обуви ProNose



Антипрокольная стелька из стали



Система амортизации Ergothan



Жаропрочная подошва



Антистатические свойства



Водоотталкивающие



Защита от электростатического разряда



Маслостойкая подошва