TEGERA® 8808 INFINITY

Противопорезные перчатки, нитрил, нитриловая пена-полиуретан на водной основе, обливка на 3/4, двойная обливка, технология CRF®, нить из стекловолокна, нейлон, спандекс, плотность вязки 15 gg, текстура типа "пена", уровень защиты от порезов D, Cat. II, цвет черный/желтый, выдерживают температуру до 100°C, не содержит диметилформамида, маслобензостойкие, сконструированы с учетом анатомии, для сборочных работ

СВОЙСТВА Высокий уровень защиты, хорошая чувствительность кончиков пальцев, эластичные, длительный срок эксплуатации, хороший захват при работе с маслами, чрезвычайно удобные

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (EC) 7, 8, 9, 10, 11

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X43D

EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8808 INFINITY

Противопорезные перчатки, нитрил, нитриловая пена-полиуретан на водной основе, обливка на 3/4, двойная обливка, технология CRF®, нить из стекловолокна, нейлон, спандекс, плотность вязки 15 gg, текстура типа "пена", уровень защиты от порезов D, Cat. II, цвет черный/желтый, выдерживают температуру до 100°C, не содержит диметилформамида, маслобензостойкие, сконструированы с учетом анатомии, для сборочных работ

СВОЙСТВА Высокий уровень защиты, хорошая чувствительность кончиков пальцев, эластичные, длительный срок эксплуатации, хороший захват при работе с маслами, чрезвычайно удобные

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (EC) 7, 8, 9, 10, 11

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X43D

EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8808 INFINITY

Противопорезные перчатки, нитрил, нитриловая пена-полиуретан на водной основе, обливка на 3/4, двойная обливка, технология CRF®, нить из стекловолокна, нейлон, спандекс, плотность вязки 15 gg, текстура типа "пена", уровень защиты от порезов D, Cat. II, цвет черный/желтый, выдерживают температуру до 100°C, не содержит диметилформамида, маслобензостойкие, сконструированы с учетом анатомии, для сборочных работ

СВОЙСТВА Высокий уровень защиты, хорошая чувствительность кончиков пальцев, эластичные, длительный срок эксплуатации, хороший захват при работе с маслами, чрезвычайно удобные

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (EC) 7, 8, 9, 10, 11

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X43D

EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8808 INFINITY

Противопорезные перчатки, нитрил, нитриловая пена-полиуретан на водной основе, обливка на 3/4, двойная обливка, технология CRF®, нить из стекловолокна, нейлон, спандекс, плотность вязки 15 gg, текстура типа "пена", уровень защиты от порезов D, Cat. II, цвет черный/желтый, выдерживают температуру до 100°C, не содержит диметилформамида, маслобензостойкие, сконструированы с учетом анатомии, для сборочных работ

СВОЙСТВА Высокий уровень защиты, хорошая чувствительность кончиков пальцев, эластичные, длительный срок эксплуатации, хороший захват при работе с маслами, чрезвычайно удобные

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (EC) 7, 8, 9, 10, 11

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X43D

EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8808 INFINITY

Противопорезные перчатки, нитрил, нитриловая пена-полиуретан на водной основе, обливка на 3/4, двойная обливка, технология CRF®, нить из стекловолокна, нейлон, спандекс, плотность вязки 15 gg, текстура типа "пена", уровень защиты от порезов D, Cat. II, цвет черный/желтый, выдерживают температуру до 100°C, не содержит диметилформамида, маслобензостойкие, сконструированы с учетом анатомии, для сборочных работ

СВОЙСТВА Высокий уровень защиты, хорошая чувствительность кончиков пальцев, эластичные, длительный срок эксплуатации, хороший захват при работе с маслами, чрезвычайно удобные

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (EC) 7, 8, 9, 10, 11

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X43D

EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8808 INFINITY

Противопорезные перчатки, нитрил, нитриловая пена-полиуретан на водной основе, обливка на 3/4, двойная обливка, технология CRF®, нить из стекловолокна, нейлон, спандекс, плотность вязки 15 gg, текстура типа "пена", уровень защиты от порезов D, Cat. II, цвет черный/желтый, выдерживают температуру до 100°C, не содержит диметилформамида, маслобензостойкие, сконструированы с учетом анатомии, для сборочных работ

СВОЙСТВА Высокий уровень защиты, хорошая чувствительность кончиков пальцев, эластичные, длительный срок эксплуатации, хороший захват при работе с маслами, чрезвычайно удобные

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (EC) 7, 8, 9, 10, 11

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X43D

EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8808 INFINITY

Противопорезные перчатки, нитрил, нитриловая пена-полиуретан на водной основе, обливка на 3/4, двойная обливка, технология CRF®, нить из стекловолокна, нейлон, спандекс, плотность вязки 15 gg, текстура типа "пена", уровень защиты от порезов D, Cat. II, цвет черный/желтый, выдерживают температуру до 100°C, не содержит диметилформамида, маслобензостойкие, сконструированы с учетом анатомии, для сборочных работ

СВОЙСТВА Высокий уровень защиты, хорошая чувствительность кончиков пальцев, эластичные, длительный срок эксплуатации, хороший захват при работе с маслами, чрезвычайно удобные

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (EC) 7, 8, 9, 10, 11

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X43D

EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8808 INFINITY

Противопорезные перчатки, нитрил, нитриловая пена-полиуретан на водной основе, обливка на 3/4, двойная обливка, технология CRF®, нить из стекловолокна, нейлон, спандекс, плотность вязки 15 gg, текстура типа "пена", уровень защиты от порезов D, Cat. II, цвет черный/желтый, выдерживают температуру до 100°C, не содержит диметилформамида, маслобензостойкие, сконструированы с учетом анатомии, для сборочных работ

СВОЙСТВА Высокий уровень защиты, хорошая чувствительность кончиков пальцев, эластичные, длительный срок эксплуатации, хороший захват при работе с маслами, чрезвычайно удобные

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (EC) 7, 8, 9, 10, 11

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X43D

EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8808 INFINITY

Противопорезные перчатки, нитрил, нитриловая пена-полиуретан на водной основе, обливка на 3/4, двойная обливка, технология CRF®, нить из стекловолокна, нейлон, спандекс, плотность вязки 15 gg, текстура типа "пена", уровень защиты от порезов D, Cat. II, цвет черный/желтый, выдерживают температуру до 100°C, не содержит диметилформамида, маслобензостойкие, сконструированы с учетом анатомии, для сборочных работ

СВОЙСТВА Высокий уровень защиты, хорошая чувствительность кончиков пальцев, эластичные, длительный срок эксплуатации, хороший захват при работе с маслами, чрезвычайно удобные

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (EC) 7, 8, 9, 10, 11

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X43D

EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com

TEGERA® 8808 INFINITY

Противопорезные перчатки, нитрил, нитриловая пена-полиуретан на водной основе, обливка на 3/4, двойная обливка, технология CRF®, нить из стекловолокна, нейлон, спандекс, плотность вязки 15 gg, текстура типа "пена", уровень защиты от порезов D, Cat. II, цвет черный/желтый, выдерживают температуру до 100°C, не содержит диметилформамида, маслобензостойкие, сконструированы с учетом анатомии, для сборочных работ

СВОЙСТВА Высокий уровень защиты, хорошая чувствительность кончиков пальцев, эластичные, длительный срок эксплуатации, хороший захват при работе с маслами, чрезвычайно удобные

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (EC) 7, 8, 9, 10, 11

Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 4X43D

EN 407:2004 X1XXXX

www.ejendals.com